Spültisch-Einhebelmischer

Art. 2506T2

Einhebelmischer für Einlochmontage mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200



BESCHREIBUNG

Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2

Spültisch-Einhebelmischer für Standmontage.
Einloch-Einhebelmischer mit Schwenkauslauf H. 220 L. 200. mit Hygiene-Strahlformer geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.
Keramikkartusche Ø 35 mit Warmwasserbegrenzung unmontiert geliefert.
Auslauf mit glatten Innenflächen.
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Ohne Rückflussverhinderer an den Zuläufen.
Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.
Betätigung durch Pin-Hebel.
Ohne Zugstangenablaufgarnitur.
Mit flexiblen PEX-Schläuchen G 3/8.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Einloch-Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Hygiene: Hygiene-Strahlformer ohne Sieb
- Ergonomie: Pin-Hebel für leichte Handhabung
- Komfort: Optimale Tropfhöhe und Auslauflänge

TECHNISCHE DATEN

Spültisch-Einhebelmischer - Art. 2506T2

Anschluss	G 3/8
Auslaufhöhe	220 mm
Auslauflänge	200 mm
Durchflussmenge	9 l/min bei 3 bar
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

