Brausearmatur Securitouch

Art. 2739S

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff



BESCHREIBUNG

Brausearmatur Securitouch - Art. 2739S

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.
Einhebelmischer für Wandmontage mit Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.
Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Keine Gefahr einer ungewollten Vermischung von Warm- und Kaltwasser.
Keine Rückflussverhinderer an den Anschlüssen erforderlich.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt und Betätigung durch Bügelgriff.
Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.
Mischbatterie mit Standard S-Anschlüssen G 1/2B x G 3/4B.
Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Hygiene: innen glatt, begrenzt Bakterien
- Securitouch: Abschirmung gegen Verbrühen
- Maximale Hygiene: geringes Wasservolumen
- Ergonomie: Bügelgriff für leichte Handhabung

TECHNISCHE DATEN

Brausearmatur Securitouch - Art. 2739S

Anschluss	G 1/2B
Technologie	Brausearmatur Securitouch
Breite	182 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	JA
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS, WRAS, NF
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

