# Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Art. 733015

Für Mischwasser von 30 bis 60 °C




## BESCHREIBUNG

**Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015**

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C:
Zur Versorgung von 1 bis 11 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar.
Körper aus Messing.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Empfohlener Durchfluss: von 5 bis 33 l/min.
Thermische Desinfektionen möglich.
G 1/2B.
Mittenabstand 40 mm.
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Stabile Temperatur
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Hochleistungsfähiges Thermostatelement

## TECHNISCHE DATEN

**Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT - Art. 733015**

| | |
|---|---|
| Anschluss | G 1/2B |
| Technologie | Thermostatgesteuert |
| Länge | 120 mm |
| Oberfläche | Vernickelt |
| Normen und Zertifizierungen | ACS, BELGAQUA, DVGW, kiwa |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

