Urinalspüler TEMPOSTOP

Art. 779128

Spülzeit 7 Sekunden



BESCHREIBUNG

Urinalspüler TEMPOSTOP - Art. 779128

Selbstschluss Druckspüler für Urinal, Unterputzmontage:
Für Standard- oder Absaugurinal.
Für Unterputzmontage.
Einstellbare Einbautiefe von 25 bis 40 mm.
Edelstahlrosette Ø 130 mm.
Geeignet für Regenwasser.
Spülzeit ~7 Sekunden.
Spülmenge voreingestellt auf 0,25 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.
Körper aus Messing G 1/2.
30 Jahre Garantie.
Dieses Modell ist nicht mit einem wasserdichten Unterputzkasten ausgestattet. Die Abdichtung der Unterputzaussparung gegen jedes Eindringen von Wasser sowie das Abfließen des durch Kondensation oder Undichtigkeiten entstandenen Wassers ist vom Installateur zu gewährleisten (siehe Montageanleitung).

VORTEILE

- Spülzeit 7 Sekunden
- Für Unterputzmontage
- Robust: weit über 500.000 Betätigungen

TECHNISCHE DATEN

Urinalspüler TEMPOSTOP - Art. 779128

Anschluss	1/2"
Technologie	Selbstschließend
Durchflussmenge	0,25 l/Sek.
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	

