# Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 398015

Netzbetrieb



## BESCHREIBUNG

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 398015**

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Netzbetrieb mit integriertem Trafo 230/12 V.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

## VORTEILE

- 90 % Wasserersparnis
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Wartungshilfe über Diagnose-LED
- Klares Design

## TECHNISCHE DATEN

**Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 398015**

| | |
|---|---|
| Versorgung | Netzbetrieb 230/12 V |
| Anschluss | G 3/8B |
| Technologie | Elektronisch |
| Auslaufhöhe | 250 mm |
| Auslauflänge | 185 mm |
| Durchflussmenge | 3 l/min |
| Normen und Zertifizierungen | CE ACS |
| Garantie | 30 JAHRE |
| Ersatzteilsicherheit | 50 JAHRE |

