Elektronisches Ventil BINOPTIC

Art. 498015

Batteriebetrieb



BESCHREIBUNG

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:
Externe Elektronik-Box IP65.
Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.
Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.
Verkalkungsarmer Strahlregler.
Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).
Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.
Körper aus Messing verchromt.
PEX-Anschlussschlauch mit Schutzfilter und Magnetventil G 3/8B.
Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.
Auslauf innen glatt und mit geringem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).
Tropfhöhe: 250 mm für Aufsatzbecken.
Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- 90 % Wasserersparnis
- Hygiene: handkontaktfreie Betätigung
- Wartungshilfe über Diagnose-LED
- Klares Design

TECHNISCHE DATEN

Elektronisches Ventil BINOPTIC - Art. 498015

Versorgung	6V-Batterie
Anschluss	G 3/8B
Technologie	Elektronisch
Auslaufhöhe	250 mm
Auslauflänge	185 mm
Durchflussmenge	3 l/min
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

