Automatischer Schlauchaufroller

Art. 5676T2

Mit Schlauch L.15 m und Reinigungspistole



BESCHREIBUNG

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Automatischer Schlauchaufroller mit stoßfester Reinigungspistole und Schlauch L. 15 m mit Schlauchführung.
Maximale Betriebstemperatur: 50°C.
Durchfluss 23 l/min bei 3 bar.
Maximaler Betriebsdruck 20 bar, 12 bar mit Reinigungspistole.
Schlauchaufroller mit Trommel Ø 425 mm aus ABS.
Halterung aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.
Zu ergänzen mit Eckventil mit integriertem Rohrunterbrecher, zur Unterbindung von Rücksaugen von Nichttrinkwasser in die Trinkwasserinstallation.
Schlauchaufroller mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- Leichte Reinigung: mit glatter Oberfläche
- Schlauchaufroller aus Edelstahl mit Aufrollstopper

TECHNISCHE DATEN

Automatischer Schlauchaufroller - Art. 5676T2

Anschluss	3/4"
Höhe	417 mm
Tiefe	460 mm
Länge	186 mm
Oberfläche	ABS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

