Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO

Art. 732230

Für Mischwasser von 34 bis 60 °C



BESCHREIBUNG

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732230

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:
Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.
Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kaltwasserausfall.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Warmwasserausfall.
Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.
Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.
Empfohlener Durchfluss: von 3 bis 12 l/min.
Thermische Desinfektionen möglich.
Körper aus Messing verchromt, Anschluss Warmwasser G 3/8, Anschluss Kaltwasser G 3/8B, Abgang Mischwasser G 3/8B.
Mit Anschluss-Set 3/8".
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall
- Stabile Temperatur
- Schutzfilter und Rückflussverhinderer zugänglich
- Hochleistungsfähiges Thermostatelement

TECHNISCHE DATEN

Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO - Art. 732230

Anschluss	3/8"
Technologie	Thermostatgesteuert
Höhe	70 mm
Oberfläche	Verchromt
Normen und Zertifizierungen	
Garantie	
Ersatzteilsicherheit	

