Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. 9739

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause



BESCHREIBUNG

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9739

Zweigriff-Thermostatarmatur für Brause SECURITHERM.
Mischbatterie mit Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kaltwasserversorgung.
Vermeidung Kaltwasserschock: automatisches Schließen bei Ausfall der Warmwasserversorgung.
Temperaturwahl durch verkalkungsarme Thermostatkartusche.
Mengenwahl durch Keramikoberteil mit 1/4-Umdrehung.
Temperatureinstellbereich von 25 °C bis 41 °C mit Temperaturanschlag bei 38 °C entriegelbar.
Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bediengriffs oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.
Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.
Körper aus Messing verchromt mit CLASSIC - Bediengriffen.
Brauseabgang G 1/2B.
Mischbatterie ohne Wandanschlüsse, mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern in den Muttern G 3/4 integriert.
Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.
Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.
Brausearmatur mit 30 Jahren Garantie.

VORTEILE

- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Voreingestellte Maximaltemperatur-Begrenzung
- Mit Thermostat: für maximale Temperaturstabilität
- Ergonomie: Bediengriffe für leichte Handhabung

TECHNISCHE DATEN

Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. 9739

Anschluss	G 3/4
Technologie	Thermostatarmatur SECURITHERM
Länge	48 mm
Breite	280 mm
Durchflussmenge	9 l/min
Temperaturanschlag	38°C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE



