
Thermostatarmatur SECURITHERM

Art. H9642

Einhand-Mischbatterie einzeln für Auszugbrause auf Standsäule

Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: **CHF 537**



BESCHREIBUNG

Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9642

Thermostatarmatur SECURITHERM mit sequentieller Steuerung für Auszugbrause auf Standsäule.
Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.
Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.
Sequentielle Steuerung: Öffnen und Schließen im Kaltwasserbereich.
Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von Kalt- und Warmwasser.
Ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen.
Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.
Temperatureinstellbereich: Kaltwasser bis 40 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 40 °C.
Körper innen glatt.
Handkontaktfreie Betätigung durch Hygienehebel L. 100.
Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L. 160.
Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX, verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.
30 Jahre Garantie.

VORTEILE

- Sequentiell: Öffnen/Schließen über Kalt
- Hygiene: keine Rückflussverhinderer erforderlich
- SECURITHERM: optimierter Verbrühungsschutz
- Hygiene: transparenter Schlauch innen glatt

TECHNISCHE DATEN

Thermostatarmatur SECURITHERM - Art. H9642

Anschluss	G 3/8
Technologie	SECURITHERM Einhandsteuerung, Securitouch
Temperaturanschlag	40°C
Oberfläche	Messing verchromt
Normen und Zertifizierungen	ACS
Garantie	30 JAHRE
Ersatzteilsicherheit	50 JAHRE

