Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC



Art. 464SBOX

Netzbetrieb, Set 1/2

Brutto-Preis o. MwSt. Schweiz 2026: **CHF 345**

BESCHREIBUNG

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC - Art. 464SBOX

Wasserdichter Unterputzkasten, Set 1/2 (Rohbauset):
Für Druckspüler: direkter Anschluss an das Leitungsnetz.
Geeignet für elektronische WC-Spülarmaturen.
Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).
Flansch mit integrierter Dichtung.
Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.
Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).
Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).
Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.
Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Auslösemodul und Elektronik integriert und von vorne zugänglich.
Rohrunterbrecher im Inneren des Unterputzkastens.
Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.
Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.
30 Jahre Garantie.
Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 464000, 464050 bestellen.

VORTEILE

- Einfache Unterputzmontage
- Kasten zu 100 % wasserdicht
- An Wandstärke anpassbar
- Kompatibel mit Netzbetrieb

TECHNISCHE DATEN

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC WC - Art. 464SBOX

Anschluss	G 3/4
Höhe	150 mm
Tiefe	93 bis 190 mm
Breite	225 mm
Normen und Zertifizierungen	WRAS, BELGAQUA
Garantie	30 JAHRE

