# Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur

Réf. 6692

Avec robinet de puisage et bec télescopique



## DESCRIPTION

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur** - Réf. 6692

Combiné de prélavage complet avec robinet de puisage adapté à un usage intensif en cuisines professionnelles.
Mitigeur monotrou sur gorge avec commande fil.
Mitigeur fourni avec flexibles F3/8" et clapets antiretour.
Robinet de puisage avec bec télescopique orientable L.200-290.
- Débit 16 l/min en sortie.
- Tête à clapet avec croisillon.
Douchette à jet réglable blanche avec débit 9 l/min en sortie (réf. 433000).
Douchette à diffuseur antitartre et embout antichoc.
Flexible armé L.0,95 m blanc qualité alimentaire.
Colonne 3/4" en Inox.
Collier mural réglable.
Ressort-guide Inox.
Combiné de prélavage garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- Remplissage rapide : plein débit en 1/2 de tour
- Bec de remplissage télescopique et orientable
- Résistance élevée : tête à clapet hors d'eau
- Raccords tournants antitorsion et blindage PVC

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Combiné de prélavage monotrou avec mitigeur** - Réf. 6692

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 1105-1225 mm |
| Hauteur de goutte | Robinet de puisage : 254 mm, douchette : 460-580 mm |
| Débit | 16 l/min avec robinet de puisage ; 9 l/min via la douchette |
| Ecartement au mur | 35-162 mm |
| Finition | Inox |
| Normes | ACS, BELGAQUA |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

