Robinet de lavabo automatique BINOPTIC

Réf. 379D13

Secteur



DESCRIPTION

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13

Robinet de lavabo électronique en traversée de cloison :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.
Filtre et électrovanne M3/8".
Corps en laiton chromé.
Bec chromé L.135mm pour installation en traversée de cloison ≤ 190 mm.
Câble détecteur L.1 200, flexibles d'alimentation et fixation regroupés.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes).
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Aide au diagnostic par LED
- Boîtier électronique IP65 indépendant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Robinet de lavabo automatique BINOPTIC - Réf. 379D13

Alimentation	Secteur 230/12 V
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	135 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS, CE, WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

