Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT

Réf. 733020

Pour eau mitigée de 30 à 60 °C



DESCRIPTION

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :
Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti douche froide : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.
Corps en laiton.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.
Choc thermique possible.
M3/4".
Entraxe : 40 mm.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Arrêt automatique si coupure eau froide ou chaude
- Stabilité de température
- Filtres et clapets antiretour accessibles
- Cellule thermoréactive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur thermostatique PREMIX COMPACT - Réf. 733020

Raccordement	M3/4"
Technologie	Thermostatique
Longueur	120 mm
Finition	Nickelée
Normes	ACS, BELGAQUA, DVGW, kiwa
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

