# Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC

Réf. 428150

Automatique sur secteur




## DESCRIPTION

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428150**

Robinet d'urinoir automatique en traversée de cloison :
Alimentation secteur, boîtier électronique 12 V avec électrovanne, filtre et robinet d'arrêt M1/2".
Installation en traversée de cloison ≤ 155 mm.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Distance de détection, temporisation et débit réglables à l'installation.
Prévoir transformateur 230/12 V. (Compatible de 1 à 5 TEMPOMATIC)
Prise en compte après 3 secondes de présence.
Possibilité de prérinçage automatique.
Temporisation ~ 3 secondes réglable de 3 à 12 secondes.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit 0,3 l/sec à 3 bar, ajustable.
Rosace affleurante.
Tige filetée recoupable.
Compatible avec l'eau de pluie.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

## AVANTAGES

- Hygiène totale : aucun contact manuel
- Temporisation ÉCO de 3 secondes
- Installation en traversée de cloison
- Rinçage périodique hygiénique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Robinet d'urinoir automatique TEMPOMATIC - Réf. 428150**

| | |
|---|---|
| Alimentation | Secteur 12 V |
| Raccordement | 1/2" |
| Technologie | Automatique |
| Longueur | 155 mm |
| Débit | 0,3 l/sec |
| Normes | |
| Garantie | |

