# Enrouleur automatique Inox 304

Réf. 5675T2

Avec flexible L. 15 m et pistolet



## DESCRIPTION

**Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2**

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.
Température maximum d'utilisation : 50°C.
Débit 23 l/min à 3 bar.
Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.
Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.
A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.
Enrouleur en Inox garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- Nettoyage aisé : surfaces lisses nettoyables
- Enrouleur en Inox avec verrouillage du flexible
- Inox 304 : limite le développement bactérien

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2**

| | |
|---|---|
| Raccordement | 3/4" |
| Hauteur | 400 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Longueur | 186 mm |
| Finition | Inox 304 |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

