Lave-yeux de sécurité mural

Réf. 9102

À commande manuelle



DESCRIPTION

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Lave-yeux de sécurité mural à commande manuelle équipé de :
Vasque Ø 250 mm en Inox 304 finition époxy vert.
Deux têtes d'aspersion équipées de caches de protection en ABS antichoc vert éjectables automatiquement à la mise en eau.
Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.
Garantie 30 ans.
Fonctionnement :
Déclenchement de l'écoulement en actionnant la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la palette à main. Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse.
Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.
Alimentation en eau M1/2".
Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris.
Palette à main en acier galvanisé, finition époxy vert.
Fixation murale par platine en laiton (vis non fournies).
Plaque signalétique normalisée « lave-yeux de 1e secours » fournie.

AVANTAGES

- Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée
- Maintenance sans dépose de l'équipement
- Débits rapides pour décontamination

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lave-yeux de sécurité mural - Réf. 9102

Hauteur	195 mm
Débit	20 l/min à 3 bar dynamique
Ecartement au mur	250 mm
Finition	Epoxy
Normes	
Garantie	
Réparabilité	



