# Mitigeur d'évier mécanique

Réf. 2510T

Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230



## DESCRIPTION

**Mitigeur d'évier mécanique** - Réf. 2510T

Mitigeur d'évier mécanique sur gorge.
Mitigeur mécanique monotrou avec bec orientable H.155 L.230 équipé d'un brise-jet hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale
Corps et bec à intérieur lisse.
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Absence de clapet antiretour sur les arrivées.
Corps et bec en laiton chromé.
Débit limité à 9 l/min à 3 bar.
Commande par manette pleine.
Flexibles PEX F3/8".
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur monocommande conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- Hygiène : intérieur lisse limitant les bactéries
- Butée de température maximale préréglée
- Ergonomie : manette pleine pour préhension aisée
- Confort : hauteur et saillie du bec optimales

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur d'évier mécanique** - Réf. 2510T

| | |
|---|---|
| Raccordement | F3/8" |
| Hauteur | 177 mm |
| Hauteur de goutte | 155 mm |
| Longueur de bec | 230 mm |
| Débit | 9 l/min à 3 bar |
| Butée de temperature | OUI |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |
| Réparabilité | 50 ANS RÉPARABILITÉ |

