# Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm



Réf. 5082S

Inox poli satiné UltraSatin, 3 points de fixation

## DESCRIPTION

**Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5082S**

Barre d'appui coudée à 135° Ø 32, pour PMR.
Utilisation comme barre d'appui (partie horizontale) ou de relèvement (partie à 135°) pour WC, douche ou baignoire.
Utilisation indifféremment à gauche comme à droite.
Dimensions : 400 x 400 mm.
Tube inox 304 bactériostatique.
Finition inox poli satiné UltraSatin, surface sans porosité et homogène facilitant l'entretien et l'hygiène.
Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif "ArN-Securit").
Écartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l'avant-bras afin d'éviter les risques de fractures lors d'une chute.
3 points de fixation : permet le blocage du poignet et une pose facilitée.
Fixations invisibles par platine 3 trous, inox 304, Ø 72.
Platines et caches en inox 304.
Livrée avec vis inox pour mur béton.
Testée à plus de 250 kg. Maximum utilisateur recommandé : 170 kg.
Barre de maintien coudée garantie 30 ans.
Marquage CE.

## AVANTAGES

- Inox 304 : limite le développement bactérien
- Testée à plus de 250 kg
- Ecartement au mur de 40 mm : encombrement minimum
- UltraSatin : surface lisse facile à nettoyer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Barre de maintien coudée 135° Inox satiné, 400 x 400 mm - Réf. 5082S**

| | |
|---|---|
| Hauteur | 400 mm |
| Longueur | 400 mm |
| Diamètre | 32 mm |
| Ecartement au mur | 40 mm |
| Finition | Inox 304 poli satiné UltraSatin |
| Normes | CE |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |

