Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT

Réf. 160600

Inox 304 poli satiné - Montage mural - WC à poser à droite



DESCRIPTION

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 160600

Combi lavabo avec WC à droite posé au sol et porte-papier WC encastré.
Montage mural avec 3 trappes de visite, 2 sur les côtés et 1 au-dessus, avec vis antivol TORX.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.
Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.
Surface lisse pour un nettoyage aisé.
Adapté aux prisons, postes de police...
Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.
Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".
WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".
Arrivées d'eau : lavabo M1/2", WC M3/4".
Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.
Livré avec un siphon de lavabo.
Installation facilitée : une seule évacuation pour le WC et le lavabo, arrivée d'eau et évacuation déjà raccordées.
Poids : 36 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0610030006]

AVANTAGES

- Inox 304 bactériostatique
- Adapté aux collectivités dures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT - Réf. 160600

Hauteur	1000 mm
Longueur	725 mm
Largeur	735 mm
Epaisseur	2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE

