Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT TC

Réf. 166700

Inox 304 poli satiné - Montage TC - WC à poser à gauche



DESCRIPTION

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT TC - Réf. 166700

Combi lavabo avec WC à gauche posé au sol et porte-papier WC encastré.
Montage en gaine technique (traversée de cloison).
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox du bloc : 2 mm.
Coins et bords arrondis pour une meilleure sécurité.
Surface lisse pour un nettoyage aisé.
Adapté aux prisons, postes de police...
Le WC est entièrement soudé au lavabo, pas de vis : facilite le nettoyage et empêche la dissimulation d'objets.
Lavabo équipé d'un robinet temporisé : bouton poussoir inviolable antiblocage en Inox, temporisation 7 secondes, M1/2".
WC équipé d'un robinet temporisé : temporisation 7 secondes, M3/4".
Arrivées d'eau : lavabo M1/2" et WC M3/4".
Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 100 mm.
Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).
Poids : 30 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0616130007]

AVANTAGES

- Inox 304 bactériostatique
- Adapté aux collectivités dures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combi Lavabo WC à poser au sol KOMPACT TC - Réf. 166700

Hauteur	1000 mm
Longueur	615 mm
Largeur	725 mm
Epaisseur	2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	ACS
Garantie	30 ANS GARANTIE

