Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4



Réf. 493510

Secteur par bloc encastrable, robinets d'arrêt

DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Mitigeur de lavabo électronique mural :
Alimentation sur secteur 230/6 V par bloc encastrable.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en métal chromé L.190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinets d'arrêt F3/8".
Fixation murale en traversée de cloison.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

AVANTAGES

- Hyper-économie d'eau de 90 %
- Hygiène : aucun contact manuel
- Système électronique intégré
- Rinçage périodique antiprolifération bactérienne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4 - Réf. 493510

Alimentation	secteur 230/6 V (bloc encastré)
Raccordement	F3/8"
Technologie	Électronique
Longueur de bec	190 mm
Débit	3 l/min
Normes	ACS CE SVGW
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

