# Ensemble de douche temporisé SECURITHERM



Réf. 792219

Thermostatique temporisé, kit 2/2



## DESCRIPTION

**Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219**

Ensemble de douche thermostatique temporisé encastré, kit 2/2 :
Plaque de commande en Inox brossé 195 x 220 mm inviolable.
Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM 3/4".
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude.
Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en Bayblend® chromé.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
À commander avec le boîtier d'encastrement réf. 792BOX.

## AVANTAGES

- Régulation thermostatique de la température
- Arrêt immédiat en cas de coupure d'eau froide
- Économie d'eau de 80 %

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Ensemble de douche temporisé SECURITHERM - Réf. 792219**

| | |
|---|---|
| Raccordement | 1/2" |
| Technologie | Temporisée |
| Hauteur | 195 mm |
| Profondeur | 110 mm |
| Largeur | 220 mm |
| Débit | 6 l/min |
| Finition | Inox brossé |
| Normes | ACS |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |

