# Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir

Réf. 430036

Robinet électronique à piles à encastrer - Pour urinoirs




## DESCRIPTION

**Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir** - Réf. 430036

Robinetterie électronique TEMPOMATIC 4 F1/2", kit 2/2 :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Electrovanne permettant l'ouverture et la fermeture de l'eau.
Plaque de commande noire en verre antichoc vitrocéramique 145 x 145 mm avec électronique embarquée.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type d'urinoir).
Mode affluence (exclusivité DELABIE) :
- Rinçage court après chaque utilisateur.
- Rinçage complémentaire à la fin de la période d'affluence.
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation : empêche le désiphonnage.
Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.
Robinet TEMPOMATIC 4 F1/2" compatible avec l'eau de pluie.
Installation dans un boîtier étanche avec collerette d'étanchéité, filtre et robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec la référence de bâti-support 543006 pour les urinoirs Ø35, 543006D pour urinoirs à flexible 1/2" ou avec le boitier d'encastrement 430PBOX.

## AVANTAGES

- Hygiène totale : absence de contact manuel
- 3 programmes de rinçage et mode affluence
- Rinçage périodique hygiénique
- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Plaque de commande TEMPOMATIC 4 pour urinoir** - Réf. 430036

| | |
|---|---|
| Alimentation | Piles 6 V |
| Technologie | Électronique |
| Longueur | 145 mm |
| Largeur | 145 mm |
| Finition | Plaque noire en verre antichoc vitrocéramique |
| Normes | |
| Garantie | |
| Réparabilité | |

