Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir

Réf. 510205I

Robinet automatique, distributeur de savon et d'essuie-mains



DESCRIPTION

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 510205I

Module 3 fonctions : distributeur de savon et robinet automatiques et distributeur d'essuie-mains.
Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon, robinet avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.
Installation facile et rapide :
- Intégration dans un meuble. Fixations du support par l'arrière et les côtés. Support en Inox 304, épaisseur 1,2 mm.
- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.
- Raccordement eau en M3/8".
- Livré avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.

Module 3 fonctions :
Distributeur de savon automatique :
- Pompe doseuse antigaspillage
- Réservoir à grande contenance : 5 litres.
- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Robinet automatique de lavabo * :
- Electrovanne antistagnation.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Robinet d'arrêt.
- Capteur orientable (±10°) en cas d'auto-détection.

Distributeur d'essuie-mains :
- Système de distribution feuille à feuille.
- Dimensions : 120 x 275 x 360 mm.
- Contenance : 500 formats.

Livré avec pictogrammes autocollants afin d'indiquer sur le miroir / meuble l'emplacement des différentes fonctions : savon, eau, essuie-mains.
Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu.
Dimensions : 561 x 183 x 381mm.
Poids : 5 kg.
Garantie 30 ans.
CE.
* Prévoir un mitigeur PREMIX.

AVANTAGES

- 3 fonctions
- Installation aisée à l'intérieur d'un meuble
- Hygiène : absence de contact manuel
- Alimentation secteur unique pour tous les éléments

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Module 3 fonctions pour installation derrière un miroir - Réf. 510205I

Alimentation	Secteur 230 V / 50-60 Hz
Raccordement	M3/8"
Technologie	Électronique
Hauteur	381 mm
Profondeur	183 mm
Largeur	561 mm
Débit	Préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
Epaisseur	Support en 1,2 mm d'épaisseur
Finition	Support en Inox 304
Normes	CE WRAS
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

