# Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM



Réf. H9739

Mitigeur thermostatique de douche bicommande

**Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 659**

## DESCRIPTION

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739**

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM bicommande.
Mitigeur avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Cartouche thermostatique antitartre pour le réglage de la température.
Tête céramique 1/4 de tour pour le réglage de débit.
Température réglable de 25°C à 40°C avec butée de température engagée à 38°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique sans démontage du croisillon ni coupure de l'alimentation en eau froide.
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et croisillons CLASSIC.
Sortie de douche M1/2".
Filtres et clapets antiretour intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4".
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

## AVANTAGES

- SECURITHERM : sécurité antibrûlure optimale
- Butée de température maximale préréglée
- Thermostatique : stabilité de température totale
- Ergonomie : croisillons à préhension aisée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM - Réf. H9739**

| | |
|---|---|
| Raccordement | M1/2" |
| Technologie | Mitigeur thermostatique SECURITHERM |
| Longueur | 81 mm |
| Largeur | 280 mm |
| Débit | 9 l/min |
| Butée de temperature | 38°C |
| Finition | Laiton chromé |
| Normes | ACS, BELGAQUA |
| Garantie | 30 ANS GARANTIE |

