Enrouleur automatique Inox 304

Réf. 5675T2

Avec flexible L. 15 m et pistolet

Prix public indicatif Suisse 2026 : CHF 4'194



DESCRIPTION

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

Enrouleur automatique équipé d'un pistolet antichoc et d'un flexible L.15 m avec galet de guidage.
Température maximum d'utilisation : 50°C.
Débit 23 l/min à 3 bar.
Pression maximum : 20 bar, 12 bar avec pistolet.
Enrouleur avec support et tambour Ø 390 mm en Inox 304.
A compléter avec robinet d'arrêt d'équerre à disconnecteur intégré, empêchant l'aspiration des eaux usées dans les réseaux d'eau.
Enrouleur en Inox garanti 30 ans.

AVANTAGES

- Nettoyage aisé : surfaces lisses nettoyables
- Enrouleur en Inox avec verrouillage du flexible
- Inox 304 : limite le développement bactérien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Enrouleur automatique Inox 304 - Réf. 5675T2

Raccordement	3/4"
Hauteur	400 mm
Profondeur	410 mm
Longueur	186 mm
Finition	Inox 304
Garantie	30 ANS GARANTIE
Réparabilité	50 ANS RÉPARABILITÉ

