Combiné douche et lave-yeux de sécurité



Réf. 9203

Sur colonne

Prix public indicatif Suisse 2026 : **CHF 2'141**

DESCRIPTION

Combiné douche et lave-yeux de sécurité - Réf. 9203

Combiné de douche et lave-yeux de sécurité sur colonne à commandes manuelle ou au pied équipé de :
Système incongelable de série.
Vasque Ø 250 mm en Inox 304 teinté vert.
Têtes d'aspersion du lave-yeux équipées de caches de protection en ABS antichoc vert, éjectables automatiquement à la mise en eau.
Débit 20 l/min à 3 bar dynamique, aérateurs double filtre Inox.
Pommeau de douche circulaire Ø 250 mm en ABS antichoc vert.
Débit 96 l/min à 3 bar dynamique.
Alimentation en eau F1".
Tuyauterie en acier galvanisé, finition époxy gris. Tringle à poignée en laiton, finition époxy vert. Palette à main et pédale en acier galvanisé, finition époxy vert.
Fixation au sol par platine en laiton (vis non fournies).
Plaques signalétiques normalisées "douche de 1e secours" et "lave-yeux de 1e secours" fournies.
Garantie 30 ans.
Fonctionnement :
Ouverture et fermeture rapides par vannes 1/4 de tour en laiton nickelé.
Douche et lave-yeux simultanément :
Déclenchement des écoulements en tirant sur la tringle.
La douche ne s'arrête pas en relâchant la tringle. Pour stopper les écoulements, remonter la tringle.
Lave-yeux seul :
Déclenchement de l'écoulement en actionnant la pédale au pied ou la palette à main. Le lave-yeux ne s'arrête pas en relâchant la pédale ou la palette.
Pour stopper l'écoulement, tirer la palette à main en sens inverse et relever la pédale avec le pied.
Les fermetures ne sont pas automatiques, ce qui permet à l'accidenté d'avoir les deux mains libres (pour retirer ses vêtements, pour maintenir ses yeux bien ouverts ...).

AVANTAGES

- Dispositif antigel : système incongelable de série
- Débits rapides pour décontamination
- Maintenance sans dépose de l'équipement
- Jet doux et manœuvre d'ouverture rapide et aisée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Combiné douche et lave-yeux de sécurité - Réf. 9203

Hauteur	2207 mm
Longueur	660 mm
Hauteur de goutte	2115 mm
Débit	96 l/min à 3 bar dynamique
Normes	
Garantie	

